



www.jaraczewo.pl

e-mail: ug@jaraczewo.pl

URZĄD MIASTA I GMINY JARACZEWO

63-233 Jaraczewo

ul. Jarocińska 1

tel. +48 62 747 41 02

tel./fax +48 62 747 31 02

Jaraczewo, dnia 09.08.2023 r.

Z.271.4.5.2023

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Jaraczewo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.:

„Nowe miejsce dziecięcej radości – budujemy plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Wojciechowie” – dostawa i montaż urządzeń zabawowych i elementów małej architektury.

Zakres inwestycji obejmuje dostawę i montaż urządzeń zabawowych:

- 1) **zestaw sprawnościowy** – w skład zestawu wchodzi: mostek równoważnia 1 sztuka, równoważnia 1 sztuka, przepłotnia linowa duża 1 sztuka, przepłotnia linowa mała 1 sztuka, podest łukowy (5 sztuk), slalom (5 sztuk podestów), mostek – tunel 1 sztuka; zestaw konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo i malowana proszkowo lub cynkowana proszkowo i malowana proszkowo; długość przejścia rurowego min 95 cm, długość urządzenia mostku równoważni min 235 cm, wysokość podestów min 35 cm, podesty/platformy wykonane z antypoślizgowej, trwałej, wodoodpornej sklejki lub płyty HPL, odpornej na działanie warunków atmosferycznych; osłony wykonane z płyty HDPE lub HPL, odpornej na działanie warunków atmosferycznych; tunel z rury dwuściennej wykonanej z polipropylenu; liny stalowe w oplocie polipropylenowym, łączone trwałymi elementami z tworzywa sztucznego, stali nierdzewnej lub aluminium; drążki stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo; śruby/wkręty zakryte plastikowymi kapslami i/lub śruby ze stali nierdzewnej; bezpieczne zaślepki na górze konstrukcji wykonane z gumy lub polipropylenu;
- 2) **huśtawka bocianie gniazdo** – średnica siedziska min 100 cm, wysokość swobodnego upadku 105 cm, konstrukcja o profilu 100 x 100 mm ze stali nierdzewnej, stali cynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo lub cynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo; elementy kolorowe wykonane z płyty HDPE, odpornej na działanie warunków atmosferycznych; atestowane, bezpieczne siedziska, łańcuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemożliwiające zakleszczenie palców, zawiesia ze stali nierdzewnej; śruby/wkręty zakryte plastikowymi kapslami i/lub śruby ze stali nierdzewnej; bezpieczne zaślepki na górze drążka, wykonane z płyty HDPE, odpornej na działanie warunków atmosferycznych; urządzenie wymagające nawierzchni piaskowej, wielkość cząstek 0,25 do 8 mm (minimalna grubość warstwy 30 cm);
- 3) **karuzela** – minimum trzy poręcze, szerokość urządzenia min 120 cm, długość urządzenia min 120 cm, wysokość całkowita urządzenia min 70 cm; wysokość podestów min 12 cm, konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo i malowana proszkowo; podesty/platformy wykonane z antypoślizgowej, trwałej, wodoodpornej płyty HPL, odpornej na działanie warunków atmosferycznych; poręcze ze stali nierdzewnej; śruby/wkręty zakryte plastikowymi kapslami i/lub śruby ze stali nierdzewnej;
- 4) **zestaw zabawowy dla starszych dzieci** – w skład zestawu wchodzi: wieża ze ślizgiem 1 sztuka, rura strażacka 1 sztuka, huśtawka linowa pod wieżą 1 sztuka,

ścianka wspinaczkowa 1 sztuka, podesty na linach stalowych 4 sztuki; wysokość podestu zjeżdżalni 150 cm; konstrukcja o profilu 80 x 80 mm stalowa cynkowana proszkowo i malowana proszkowo lub ze stali nierdzewnej; podesty/platformy oraz ścianki wspinaczkowe wykonane z antypoślizgowej, trwałej, wodoodpornej płyty HPL, odpornej na działanie warunków atmosferycznych; dachy i osłony wykonane z płyty HDPE, odpornej na działanie warunków atmosferycznych, ślizgi wykonane ze stali nierdzewnej z burtami z płyty HDPE, odpornej na działanie warunków atmosferycznych; zjazd strażacki wykonany ze stali nierdzewnej; trwałe kamienie wspinaczkowe wykonane z żywicy poliestrowej i wypełniaczy mineralnych; liny stalowe w oplocie polipropylenowym, łączone trwałymi elementami z tworzywa sztucznego, stali nierdzewnej lub aluminium; drabinki wykonane ze stalowych lin w oplocie polipropylenowym oraz szczebli z tworzywa sztucznego; atestowane, bezpieczne siedziska; łańcuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemożliwiające zakleszczenie palców; drążki, poręcze ze stali nierdzewnej; śruby/wkręty zakryte plastikowymi kapslami i/lub śruby ze stali nierdzewnej; bezpieczne zaślepki na górze konstrukcji wykonane z gumy lub polipropylenu; urządzenie wymagające nawierzchni piaskowej, wielkość cząstek 0,25 do 8 mm (minimalna grubość warstwy 30 cm).

- 5) **zestaw zabawowy dla młodszych dzieci** – zjeżdżalnia 1 sztuka, przepłotnia linowa mała 1 sztuka, elementy manipulacyjne 2 sztuki; wysokość podestów min 12 cm – min 35 cm – min 59 cm; wysokość podestu zjeżdżalni min 59 cm; konstrukcja o profilu 80 x 80 mm ze stali nierdzewnej lub stalowa cynkowana ogniowo i malowana proszkowo lub cynkowana proszkowo i malowana proszkowo; balkony stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo; podesty/platformy wykonane z antypoślizgowej, trwałej, wodoodpornej sklejki lub płyty HPL, odpornej na działanie warunków atmosferycznych; dachy i osłony wykonane z płyty HDPE lub HPL, odpornej na działanie warunków atmosferycznych; ślizgi wykonane ze stali nierdzewnej z burtami z płyty HDPE lub HPL, odpornej na działanie warunków atmosferycznych; panele manipulacyjne wykonane z płyty HDPE lub HPL, odpornej na działanie warunków atmosferycznych; okna i/lub elementy wykonane z poliwęglanu; liny stalowe w oplocie polipropylenowym, łączone trwałymi elementami z tworzywa sztucznego, stali nierdzewnej lub aluminium; drążki, poręcze ze stali nierdzewnej; śruby/wkręty zakryte plastikowymi kapslami i/lub śruby ze stali nierdzewnej; bezpieczne zaślepki na górze konstrukcji wykonane z gumy lub polipropylenu,
- 6) **panele edukacyjne** – konstrukcja złożona z trzech modułów manipulacyjnych, konstrukcja o długości min 140 cm-szerokości min 75 cm-wysokości min 95 cm; konstrukcja o profilu 80 x 80 mm ze stali nierdzewnej lub stalowa cynkowana ogniowo i malowana proszkowo lub cynkowana proszkowo i malowana proszkowo, panele edukacyjne i manipulatory wykonane z płyty HDPE lub HPL, odpornej na działanie warunków atmosferycznych; drążki ze stali nierdzewnej, śruby/wkręty zakryte plastikowymi kapslami i/lub śruby ze stali nierdzewnej; bezpieczne zaślepki na górze konstrukcji wykonane z gumy lub polipropylenu,

Zakres inwestycji obejmuje dostawę oraz montaż urządzeń małej architektury:

- 1) **1 sztuka ławka z oparciem** – długość min 160 cm, szerokość min 48cm, wysokość całkowita min 80 cm, konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo i malowana proszkowo; siedziska/oparcia wykonane z klejonego i impregnowanego drewna sosnowego pozbawionego sęków; śruby ze stali nierdzewnej i/lub śruby zakryte plastikowymi kapslami,

- 2) **nawierzchnia bezpieczna** piaskowana 62m² z atestem,
- 3) **1 sztuka tablica z regulaminem** – długość min 50 cm, wysokość min 170 cm; konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo i malowana proszkowo; tablica wykonana z aluminiowej płyty kompozytowej z polietylenowym rdzeniem (dibond), odpornej na zmiany temperatur, śruby ze stali nierdzewnej i/lub śruby zakryte plastikowymi kapslami, bezpieczne zaślepki na górze drążka, wykonane z płyty HDPE, odpornej na działanie warunków atmosferycznych,
- 4) **1 sztuka kosz do segregacji** - długość min 130 cm, szerokość min 35 cm, wysokość min 95 cm, konstrukcja składająca się z trzech koszy do segregacji; konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo i malowana proszkowo; śruby ze stali nierdzewnej i/lub śruby zakryte plastikowymi kapslami.

W/w elementy były wskazane we wniosku o dofinansowanie i są niezmiennie. Poglądowa wizualizacja urządzeń została dołączona do zapytania ofertowego.

Adres inwestycji: dz.nr 109, Wojciechowo.

W celu właściwej oceny istniejącego stanu Zamawiający zaleca przed sporządzeniem oferty wykonanie wizji lokalnej.

1. **Termin składania ofert:** 17.08.2023 r.
2. **Miejsce składania ofert:** Ofertę na załączonym formularzu ofertowym (zgodnie z załącznikiem nr 1) wraz z kosztorysem ofertowym i kartami technicznymi należy złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo, pok. Nr 2, drogą pocztową na adres Zamawiającego (liczy się data wpływu do urzędu) lub mailowo na adres: inwestycje@jaraczewo.pl.
3. **Forma składania ofert:** Wykonawca powinien sporządzić ofertę według załącznika nr 1 do zapytania ofertowego. Oferta winna zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy. Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym, w sposób czytelny. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
4. **Termin realizacji zamówienia:** 22.10.2023 r.
5. **Warunki udziału w postępowaniu:** Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.
6. **Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:** Cena – 100 %
7. **Inne postanowienia:** Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Dla porównania ofert pod względem kryterium cenowego zamawiający przyjmuje cenę ofertową brutto za całość zamówienia. Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę o najniższej cenie.

Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów (przedstawia taki sam bilans ceny), zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia, w terminie określonym przez zamawiającego, ofert dodatkowych.

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Rozliczenia pomiędzy wykonawcą a zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich — PLN.

Warunki płatności: przelew – 14 dni od daty dostarczenia faktury.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą bez zbędnej zwłoki.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

Jeżeli cena oferty będzie budziła wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty, mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający zastrzega sobie w takiej sytuacji prawo żądania złożenia kalkulacji obliczenia.

W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, oferta taka zostanie odrzucona.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego zapytania ofertowego na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.

8. Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są: w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo, ul. Jarocińska 1, 63-233 Jaraczewo, osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami:

Anna Kuflńska – tel. 62 740 93 98, srodowisko@jaraczewo.pl

Agnieszka Fingas - tel. 62 740 93 98, inwestycje@jaraczewo.pl.

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 złotych netto, stanowiącego zał. nr 1 do Zarządzenia nr 195/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r.

W związku ze zmianami w przepisach dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych informuję, że w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu zostały zamieszczone stosowne obowiązki informacyjne.

.....
(podpis osoby upoważnionej)