



Przekrój przez fundament dobudowywanej części budynku



Ława fundamentowa zbrojona 4ø12 otulina 10 cm



strzemiona ø6 dł.1,3m co 20 cm

* *Ławy fundamentowe – monolityczne z betonu B20. Zbrojenie konstrukcyjne ze stali A-I 34GS – 4 ø 12. Pręty główne rozmieścić w obrysie ściany obciążającej, łączyć je strzemionami ze stali A-0 ø 6 co 20cm*
* *Głębokość posadowienia fundamentów minimum 80cm poniżej poziomu przyległego terenu*

ARCHIDOM P. Frankiewicz, 63-700 Krotoszyn ul. Rynek 1/7

Budowa świetlicy wiejskiej w Rusku
Rusko, gm. Jaraczewo, dz. nr 207,209

data kwiecień 2011

RZUT FUNDAMENTÓW

1:100

projektant architektury	mgr inż. arch. Paweł Frankiewicz uprawniena budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej Nr ewid. 7131/125/P/2001	
sprawdzający architektury	mgr inz. arch. Artur Kaczmarek uprawniena budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej Nr ewid. WP-OIA/OKK/UpB/15/2006	
projektant konstrukcji	mgr inz. Marcin Wojtkowiak uprawniena budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjaln. konstrukcyjno-budowl. Upr. Nr WKP/0219/POOK/04	
sprawdzający konstrukcji	inż. Tadeusz Kaczmarek uprawniena budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjaln. konstrukcyjno-budowl. Upr. Nr BN-10.9/25/83	

1.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com