

Nazwa i adres Wykonawcy

.....

.....

.....

Wymagania techniczne**Dotyczy postępowania pn.:**

„Dostawa 34-osobowego (33+1) autobusu przystosowanego do osób niepełnosprawnych, w tym dwóch na wózkach inwalidzkich”

Opis	OPIS
PARAMETRY TECHNICZNE	
marka, model:	
rok modelowy:	
pojemność silnika (cm ³) – min. 3500:	
moc silnika (kW) – min. 120 :	
rodzaj paliwa:	
skrzynia biegów automatyczna:	
liczba miejsc siedzących (bez wózków inwalidzkich) – minimum 33 pasażerów:	
liczba miejsc siedzących (przy dwóch wózkach inwalidzkich) – minimum 25 pasażerów:	
kolor nadwozia:	
Dokument CoC – wyciąg ze świadectwa homologacji EU:	
Spełnienie normy R107.06:	
Spełnienie normy R66.02:	
Gwarancja obowiązująca w europejskiej sieci ASO:	

WYPOSAŻENIE	TAK/NIE
ESC – elektroniczna kontrola stabilności	
EBS – elektronicznie sterowany układ hamulcowy	
ABS – system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania	
ASR – system zapobiegający poślizgowi kół przy ruszaniu	
Automatyczna (hydrauliczna) skrzynia biegów	
Przełożenie mostu 4,1 (dla automatycznej skrzyni biegów)	
Objętość bagażnika minimum 3 m ³ – bez windy, 1,5 m ³ – z windą	
Zawieszenie tylne na poduszkach pneumatycznych i półresorach	
Klimatyzacja dachowa całopojazdowa	
Retarder sterowany elektronicznie dźwignią przy kierownicy i pedałem hamulca (z możliwością odłączenia sterowania pedałem)	
Tempomat elektroniczny sterowany dźwignią przy kierownicy	
Ogrzewanie dodatkowe	
Programator 7 dni dla ogrzewania dodatkowego	
Kolumna kierownicza regulowana w dwóch płaszczyznach	
Główny wyłącznik prądu	

Szyba czołowa przezroczysta, nieogrzewana elektrycznie	
Podwójne szyby boczne przyciemnione (przenikalność ok. 11-12%) czarne	
Szyba tylna przyciemniona (przenikalność ok. 11-12%) czarna	
Podgrzewana elektrycznie szyba boczna kierowcy	
Ogrzewane i regulowane elektrycznie główne lusterka wsteczne na długich ramionach, po trzy zwierciadła na stronę, lakierowane w kolorze nadwozia, typ turystyczny, widoczne przez przednią szybę	
Dwie klapy w dachu służące jako wyjście awaryjne	
Fotel kierowcy pneumatyczny, 3-punktowy pas bezpieczeństwa	
Podłokietnik fotela kierowcy z lewej strony,	
Podłokietnik fotela kierowcy z prawej strony,	
Przyciski sterujące z lewej, pas bezpieczeństwa zapinany z prawej	
Układ foteli bazowy 33+1	
Fotele pasażerskie wysokie, pasy bezpieczeństwa 2-punktowe	
Składane (opuszczane) podłokietniki foteli pasażerskich od strony przejścia	
Regulowane (odchylane) oparcia foteli pasażerskich	
Stoliki na oparciach foteli pasażerskich	
Siateczki na oparciach foteli pasażerskich	
Zagłówek wszywany z naturalnej skóry	
Obszycie krawędzi fotela skórzane	
Oświetlenie podłogowe przejścia LED	
Tapicerka foteli welurowa jednakowa dla foteli pasażerskich i fotela kierowcy	
Wykończenie wnętrza pojazdu w kolorze beżowym	
Indywidualne lampki do czytania	
Ścianki działowe ze stolikami za kierowcą, wejściem I oraz wejściem II	
Oświetlenie sufitowe LED	
Oświetlenie nocne LED	
Lampki kokpitu kierowcy włączane osobno LED	
Dywanik w przejściu środkowym - wyjmowane	
Dywaniki na schodkach - wyjmowane	
Dywaniki pod siedzeniami - wyjmowane	
Półki bagażowe nad głowami pasażerów	
DRL światła do jazdy dziennej LED	
Przednie i tylne lampy przeciwmgielne	
Dodatkowa trzecia lampa STOP	
Radioodtwarzacz z DVD	
Przygotowanie elektryczne do montażu przedniego monitora LCD	
Przygotowanie elektryczne do montażu środkowego monitora LCD	
Podwójne gniazdo ładowania typu USB u kierowcy	
Tachograf cyfrowy	
Zegar cyfrowy	
Zasłonki okien bocznych i tylnego	
Rolety przeciw słoneczne szyby przedniej sterowane elektrycznie	
Elektroniczny ogranicznik prędkości do 100 km/h	
Hak holowniczy kulowy przykręcany	
Sygnal dźwiękowy włączonego biegu wstecznego	
Klawisz odłączający sygnał dźwiękowy włączonego biegu wstecznego	
Wyciszenie pojazdu	

Gaśnice z homologacją polską	
Apteczka	
Młotki awaryjnego zbitcia szyb z zabezpieczeniem przeciw kradzieżowym	
Oslony kół ze stali nierdzewnej polerowane	
Wynylowa wykładzina wnętrza bagażnika	
System przeciwpożarowy w przedziale silnikowym	
Automatyczny schodek drzwi pierwszych przy otwarciu/zamknięciu drzwi	
Przygotowanie do windy dla wózków (trzenie drzwi, instalacja elektr.)	
Miejsce dla 2 wózków, fotele na szybko złączkach i szynach	
Winda hydrauliczna	
Miejsce dla pasażerów ograniczonych ruchowo oraz przycisk STOP	
Funkcja załączania świateł awaryjnych przy otwarciu drzwi z możliwością wyłączenia (Przewóz Dzieci)	
Mikrofon na desce rozdzielczej z systemem nagłośnienia wnętrza	
Mikrofon dla pilota z przewodem spiralnym na prawym słupku B	
Ścianka działowa za kierowcą wysoka górna część przezroczysta z plexiglasu	
Czujniki parkowania z tyłu	
Kamera cofania z podczerwienią z monitorem w kokpicie	
Zabezpieczenie antykorozyjne	
Zamykany schowek w półce po lewej stronie z przodu	
Zamykany schowek w półce po prawej stronie z przodu	
Wykładzina podłogowa PCV antypoślizgowa w przedziale pasażerskim	
Roleta okna bocznego kierowcy sterowana manualnie	
Alarm niezłączonego hamulca ręcznego przy wyłączonym silniku	
Tabliczki, oznakowania, instrukcja obsługi, książka gwarancyjna w języku polskim	
Lakier nadwozia jednobarwny akrylowy (niemetaliczny) z palety RAL	
Opony całoroczne	
Hamulec przystankowy działający automatycznie przy otwartych drzwiach z możliwością wyłączenia	
Zasilanie elektryczne 24V do tablic kierunkowych (przedniej, bocznej, tylnej) LED	
Tablice odbłaskowe (przednia i tylna) z symbolem DZIECI. System szybkiego demontażu.	
Kierownica obszyta skórą.	