

**KOSZTORYS OFERTOWY**

| L.P.                                                              | WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW<br>ROZLICZENIOWYCH                                                                                                                                                             | J.M.           | IŁOŚĆ          | CENA<br>JEDN. | WARTOŚĆ |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------|
| <b>D.05.00.00 NAWIERZCHNIE</b>                                    |                                                                                                                                                                                                           |                |                |               |         |
| <b>D.05.03.08 NAWIERZCHNIA PODWÓJNIE POWIERZCHNIOWO UTRWALANA</b> |                                                                                                                                                                                                           |                |                |               |         |
| 1                                                                 | Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową K-1 70 w ilości 2,5 kg/m <sup>2</sup> i grysem bazaltowym frakcji 5/8 mm w ilości 8 l/m <sup>2</sup> i 2/5mm w ilości 4 l/m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | <b>8750,00</b> |               |         |
| <b>D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>                            |                                                                                                                                                                                                           |                |                |               |         |
| <b>D.06.03.01 ŚCINANIE I UZUOŁNIANIE POBOCZY</b>                  |                                                                                                                                                                                                           |                |                |               |         |
| 2                                                                 | Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości do 10 cm z transportem urobku na odl. do 3 km                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | <b>3500,00</b> |               |         |
| <b>Wartość robót netto</b>                                        |                                                                                                                                                                                                           |                |                |               |         |
| <b>Podatek VAT 23%</b>                                            |                                                                                                                                                                                                           |                |                |               |         |
| <b>Wartość robót brutto</b>                                       |                                                                                                                                                                                                           |                |                |               |         |

\*Ceny jednostkowe i wartości robót należy podawać w PLN z dokładnością do 0,01 PLN.

Słownie zł:.....

.....  
(podpis)